



SCHEDA TECNICA  
TECHNICAL DATA SHEET



## ECOTEK FINISH

DISARMANTE IN EMULSIONE ACQUOSA  
PRONTO ALL'USO  
PER ELEVATE FINITURE FACCIA A VISTA

### DESCRIZIONE

Il disarmanante ECOTEK FINISH è formulato con speciali oli sintetici d'additivi di origine vegetale biodegradabili, esenti da sostanze tossiche o dannose per gli operatori e per l'ambiente.

ECOTEK FINISH garantisce un'ottima finitura dei manufatti in calcestruzzo faccia a vista riducendo, con impieghi modestissimi di prodotto, la formazione di macro e micro bolle rendendo le superfici dei manufatti perfettamente uniformi. ECOTEK FINISH grazie all'impiego di speciali inibitori mantiene pulite le casseforme e le protegge dalla corrosione.

### CAMPI D'IMPIEGO

ECOTEK FINISH può essere utilizzato per casseforme lisce o scabre in acciaio legno "multistrato" o poliestere, per disarmare qualsiasi tipo di calcestruzzo, ad eccezione di calcestruzzi a consistenza terra umida.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	liquido
Colore:	bianco
Odore:	caratteristico
Infiammabilità:	infiammabile
Idrosolubilità:	miscelabile in tutti i rapporti
Liposolubilità:	insolubile
Densità (20°C, g/cm <sup>3</sup> )	0,96 ± 0,02
pH:	8,5 ± 1

### MODALITA' D'IMPIEGO E RESA

Polverizzare ECOTEK FINISH sulle casseforme con spruzzatori ed ugelli appropriati tipo airless.

Raccomandiamo di applicare una quantità modestissima di prodotto tenendo presente che:

con 1 litro di ECOTEK FINISH si possono trattare 70÷90 mq di superficie.

Non si deve utilizzare il prodotto ECOTEK FINISH su superfici con temperature superiori a 40°C.

### ATTREZZATURE

Per l'applicazione dei nostri disarmanti in modo rapido ed estremamente economico, abbiamo approntato attrezzature speciali.

Il nostro tecnici sono a disposizione per valutare l'attrezzatura e la modalità di impiego più adatta alle Vostre esigenze.

### PRECAUZIONI

Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza.

Utilizzare indumenti protettivi completi.  
Consultare la scheda tossicologica.

### CONSUMI

1 lt. per 70÷90 mq di superficie.

### CONFEZIONI

- Sfuso in cisterna
- Cisternetta da 1050 lt.
- Fusto da 210 lt.
- Tanica da 25 lt.



### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto teme il gelo, è pertanto consigliabile il magazzino a temperature comprese tra +5°C e +40°C. ECOTEK FINISH immagazzinato per oltre 2 mesi può presentare un velo di olio superficiale; in tal caso basta mescolare il prodotto per far sì che il liquido superficiale venga riassorbito.

Il prodotto si conserva 6 mesi in confezioni originali, non aperte.

### SERVIZIO TECNICO

Istruzioni tecniche dettagliate sull'impiego dei prodotti possono essere richieste all'assistenza tecnica TeknaChem Srl.



TEKNA CHEM S.r.l.

Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838  
Tel. +39 0362.91.83.11 Fax: +39 0362.91.93.96  
E-mail: info@teknachem.it

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.